

D-066-202312

Manon (

# 杜马斯定氮仪测定豆粕标准品中粗蛋白含量

#### 一、前言

豆粕是棉籽粕、花生粕、菜籽粕等动植物油粕饲料产品中产量最大,用途最广的一种。其作为一种高蛋白质,是制作牲畜与家禽饲料的主要原料。在不需额外加入动物性蛋白的情况下,仅豆粕中所含有的氨基酸就足以平衡家禽和猪的营养,从而促进牲畜对饲料营养的吸收。本实验参照《GB/T 24318 杜马斯燃烧法测定饲料原料中总氮含量及粗蛋白质的计算》使用杜马斯定氮仪对豆粕标准品中粗蛋白含量进行测定。

#### 二、仪器与试剂

#### 2.1、仪器

D200 杜马斯定氮仪, 分析天平等

#### 2.2、试剂

氧气: 纯度 > 99.999 %;

二氧化碳气: 纯度 > 99.999 %

L-天冬氨酸标准品: 纯度 > 99 %

样品: GBW(E)100643 豆粕标准品样品; GBW100781 豆粕标准品样品

#### 三、实验方法

#### 3.1、样品制备

称取 400mg(精确至 0.01mg)左右样品,包裹在锡箔纸中。放入样品盒中备用。



## 3.2、温度/载气流量设置

## 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置

表 1 温度/载气流量设置

| 燃烧管温度/°C   | 900 |  |
|------------|-----|--|
| 二级燃烧管温度/°C | 850 |  |
| 还原管温度/°C   | 850 |  |
| CO2 设定值/%  | 65  |  |

# 3.3、实验方法设置

依次点击设置-设定-实验方法-新建方法

表 2 实验方法设置

| 方法名称   | 豆粕标准品中粗蛋白含量的测定 |  |  |  |
|--------|----------------|--|--|--|
| 通氫时间   | 90s            |  |  |  |
| 氧气流量   | 300ml/min      |  |  |  |
| 断氧阈值   | 0%             |  |  |  |
| 自动归零   | 150s           |  |  |  |
| 峰值预期   | 130s           |  |  |  |
| 积分重启延时 | 0s             |  |  |  |
| 蛋白换算系数 | 6.25           |  |  |  |

# 四、结果与讨论

## 4.1、实验结果



### 表 3 豆粕标准品粗蛋白含量测试结果

| 样品名称                | 样品重量/mg | 氮含量/%  | 粗蛋白含量/% | 平均值/%  | RSD/% |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|-------|
| 豆粕标准品 400.19 400.82 | 400.19  | 7.438  | 46.486  |        |       |
|                     | 400.82  | 7.445  | 46.532  | 46.503 | 0.05% |
| GBW100643           | 400.71  | 7.438  | 46.490  |        |       |
| 豆粕标准品               | 400.55  | 7.046  | 44.037  |        |       |
| 400.81              | 7.030   | 43.937 | 43.964  | 0.15%  |       |
| GBW100781           | 400.02  | 7.027  | 43.918  |        |       |

## 4.2、结论

通过实验结果可以看到,使用 D200 杜马斯定氮仪测试豆粕中的粗蛋白含量测试快速,结果准确,重复性符合标准。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。

## 参考文献

[1] GB/T 24318, 杜马斯燃烧法测定饲料原料中总氮含量及粗蛋白质的计算[S].